

SP-4004 R

EN50131 GRADE 2 BUITEN SIRENE MET OPTISCHE EN AKOESTISCHE SIGNALERING

De **SP-4004** sirene onderscheidt zich door haar technologische bescherming tegen zware omgevingscondities. Deze bescherming maakt het mogelijk om een volledige naleving van de strenge eisen van de EN50131 Grade 2 voor sirenes te voldoen. De optionele backup accu maakt het mogelijk om de SP-4004 te gebruiken voor de installaties op plaatsen welke blootgesteld worden aan sabotage risico.

- voldoet volledig aan de EN50131 Grade 2
- akoestische signalering: piëzo
- optische signalering: LED
- inwendige metalen beschermkap
- sabotage beveiliging tegen:
 - verwijderen van het montage oppervlak
 - openen
- optionele 6 v 1,2 Ah accu
- ingebouwde waterpas voor eenvoudige montage
- ook verkrijgbaar in blauw (**SP-4004 BL**)



TECHNISCHE GEGEVENS

Voeding (± 15%)	12 V DC
Bedrijfstemperatuur	-25°C ...+70°C
Stand-by verbruik	40 mA
Gewicht	960 g
Maximale luchtvochtigheid	93±3%
Afmetingen	148 x 254 x 64 mm
Milieuklasse conform de EN50130-5	IV
Geluidsniveau op 1m	tot 120 dB
Maximaal stroomverbruik (signalering)	260 mA
Maximaal verbruik (voeding + accu lading)	600 mA