

SPP-100

SLOW-WHOOP (LAGE BASIS)

De Slow-whoop is bedoeld voor het waarschuwen van mensen welke aanwezig zijn in het beveiligde gebied bij detectie van brandgevaar.

- keuze uit 32 geluidssignalen
- mogelijk om 2 verschillende geluidssignalen in te stellen
- volume aanpassing
- standaard opbouw sokkel
- geluidsdruk 103 dB(A)



TECHNISCHE GEGEVENS

Afmetingen behuizing	93 x 93 x 63 mm
Bedrijfstemperatuur	-25...+70 °C
Voedingsvoltage	18...28 V DC
Stand-by verbruik	0 mA
Maximaal verbruik	32 mA
Gewicht	174 g
Maximale luchtvochtigheid	93±3%
IP classificatie	IP54 ¹

¹ Functie niet bevestigd tijdens het beoordelingsproces en de verificatie van de prestatiebestendigheid door het Wetenschappelijk & Onderzoekscentrum voor brandbeveiliging - Nationaal onderzoeksinstituut (CNBOP-PIB) - functie bevestigd in aanvullende tests.



Het uiterlijk van de producten kan afwijken van de weergegeven afbeeldingen. Product beschrijvingen zijn te vinden in de web service voor informatieve doeleinden.