

INT-SF-BSB

BLOK BEDIENDEEL

Het **INT-SF-BSB** blok bediendeel is voor bediening van de **INTEGRA** en **INTEGRA Plus** alarmsystemen. Om een uniforme designlijn van de bediendelen te handhaven wordt aanbevolen dat de het **INT-SF** blok bediendeel wordt gebruikt in alarmsystemen met de **INT-KLFR**, **INT-TSI**, **INT-TSG2**, **INT-TSH2** en **INT-KSG** bediendelen.

- witte achtergrondverlichting
- voor het bedienen van één blok in het systeem
- PANIEK, BRAND en AUX alarm activering vanaf het bediendeel
- LED's voor blok status indicatie
- buzzer voor akoestische signalering bij geselecteerde systeem gebeurtenissen
- toegangscontrole functies
- relais voor aansluiten van een elektromagnetisch slot / elektrisch slot
- deurstatus controle ingang
- beschikbaar in zilver (**INT-SF-SSW**), zwart (**INT-SF-BSB**) en wit (**INT-SF-WSW**)



TECHNISCHE GEGEVENS

Voeding ($\pm 15\%$)	12 V DC
Bedrijfstemperatuur	-10 °C...+55 °C
Stand-by verbruik	20 mA
Maximaal verbruik	40 mA
Gewicht	180 g
Maximale luchtvochtigheid	93 $\pm$ 3%
Afmetingen	80 x 143 x 25 mm
Milieuklasse conform de EN50130-5	II
Relais uitgangsbelasting (resistieve belasting)	1 A / 30 V DC