

# DMP-400

## ADRESOWALNA WIELODETEKTOROWA CZUJKA DYMU I CIEPŁA

Czujka umożliwia wykrycie wczesnego stadium rozwoju pożaru, gdy pojawia się dym widzialny i/lub ma miejsce wzrost temperatury. Przeznaczona jest do pracy w linii dozorowej adresowalnej centrali sygnalizacji pożarowej **ACSP-402**.

- czujnik dymu widzialnego
- czujnik termiczny
- detekcja zabrudzenia komory optycznej
- czułość czujnika dymu regulowana przez centralę (4 poziomy czułości)
- dioda LED do sygnalizacji optycznej
- obustronny izolator zwarć
- zasilanie z linii dozorowej
- montaż w gnieździe **DB-400** (gniazdo do nabycia osobno)
- możliwość podłączenia wskaźnika zadziałania **WZ-110**
- w zestawie osłona przeciwpylowa



### DANE TECHNICZNE

|                                                    |              |
|----------------------------------------------------|--------------|
| Wymiary obudowy                                    | ø108 x 54 mm |
| Zakres temperatur pracy                            | -25...+50 °C |
| Masa                                               | 95 g         |
| Maksymalna wilgotność                              | 93±3%        |
| Klasa wg EN 54-5 (czujnik termiczny)               | A1R          |
| Minimalna statyczna temperatura zgłoszenia alarmu  | 54 °C        |
| Maksymalna statyczna temperatura zgłoszenia alarmu | 65 °C        |
| Pobór prądu w stanie dozorowania                   | 500 µA       |
| Pobór prądu w stanie alarmowania                   | 700 µA       |
| Napięcie zasilania                                 | 18...26 V DC |