

B-1F BR

CZUJKA MAGNETYCZNA NAWIERZCHNIOWA PŁASKA (BRĄZOWA)

Czujki magnetyczne umożliwiają wykrycie otwarcia drzwi, okien itp. Płaska czujka kontaktronowa **B-1F** przeznaczona jest do montażu powierzchniowego (przykręcana do podłoża). Czujka dostępna jest w białej (**B-1F**) i brązowej (**B-1F BR**) wersji kolorystycznej.

- do montażu powierzchniowego (przykręcany)
- płaska obudowa o wymiarach 68x20x5,3 mm



DANE TECHNICZNE

Zakres temperatur pracy	-10...+55 °C
Masa	23 g
Maksymalna wilgotność	93±3%
Odległość zamknięcia styków kontaktronu	28 mm
Odległość otwarcia styków kontaktronu	36 mm
Wymiary obudowy magnesu	68 x 20 x 5,3 mm
Klasa środowiskowa wg EN50130-5	II
Wymiary obudowy kontaktronu	68 x 20 x 5,3 mm
Typ czujki	NC
Maksymalne napięcie przełączalne	100 V
Maksymalna moc obciążenia	10 W
Maksymalna rezystancja styków	200 Ω
Maksymalny prąd przełączalny	500 mA
Długość przewodów	400 mm