

B-3CS

CZUJKA MAGNETYCZNA WPUSZCZANA (OBUDOWA METALOWA, KOLOR ŻŁOTY)

Czujki magnetyczne umożliwiają wykrycie otwarcia drzwi, okien itp. Hermetyczna czujka kontaktronowa **B-3CS** z kołnierzem przeznaczona jest do montażu wpuszczanego. Dzięki sposobowi montażu, po zainstalowaniu jest ona niewidoczna z zewnątrz.

- do montażu wpuszczanego
- mała, metalowa hermetyczna obudowa z kołnierzem okrągłym
- obudowa o średnicy 6 mm



DANE TECHNICZNE

Zakres temperatur pracy	-10...+55 °C
Masa	10 g
Maksymalna wilgotność	93±3%
Odległość zamknięcia styków kontaktronu	14 mm
Odległość otwarcia styków kontaktronu	18 mm
Wymiary obudowy magnesu	15 x 8 mm
Klasa środowiskowa wg EN50130-5	II
Wymiary obudowy kontaktronu	15 x 8 mm
Typ czujki	NC
Maksymalne napięcie przełączalne	100 V
Maksymalna moc obciążenia	10 W
Maksymalna rezystancja styków	200 Ω
Maksymalny prąd przełączalny	500 mA
Długość przewodów	450 mm