

# APT-210

## PILOT DWUKIERUNKOWY

Pilot **APT-210** umożliwia zdalne sterowanie systemem alarmowym lub urządzeniami automatyki. Przeznaczony jest do pracy w ramach dwukierunkowego systemu bezprzewodowego **ABAX 2**. Pilot obsługiwany jest przez\*:

- kontrolery **ACU-220** i **ACU-280**
- centrale **BE WAVE Hybrid**
- kontrolery **BE WAVE Smart HUB**.
- szyfrowana dwukierunkowa komunikacja radiowa w paśmie częstotliwości 868 MHz (standard AES)
- dywersyfikacja kanałów transmisji – 4 kanały umożliwiające automatyczny wybór tego, który pozwoli na transmisję bez interferencji z innymi sygnałami w paśmie częstotliwości 868 MHz
- 5 przycisków pozwalających uruchomić do 6 funkcji
- 3 diody LED informujące o stanie systemu alarmowego
- wbudowany sygnalizator dźwiękowy
- kontrola stanu baterii

\*szczegółowe dane dostępne w instrukcji urządzenia



## DANE TECHNICZNE

|                                                              |                   |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|
| Zakres temperatur pracy                                      | -10°C...+55°C     |
| Masa                                                         | 25 g              |
| Maksymalna wilgotność                                        | 93±3%             |
| Paśmo częstotliwości pracy                                   | 868,0 ÷ 868,6 MHz |
| Bateria                                                      | CR 2032 3V        |
| Wymiary                                                      | 37 x 66 x 14 mm   |
| Klasa środowiskowa wg EN50130-5                              | II                |
| Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym) dla ACU-220 | do 600 m          |
| Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym) dla ACU-280 | do 300 m          |
| Napięcie zgłoszenia słabej baterii                           | 2,6 V             |