

INT-KLCDS-BL

MANIPULATOR LCD

Manipulatory LCD przeznaczone są do codziennej obsługi systemów [INTEGRA](#). Dzięki wyświetlaczowi, na którym przedstawiane są komunikaty tekstowe, korzystanie nawet z zaawansowanej funkcjonalności centrali alarmowej jest proste i wygodne.

Manipulator INT-KLCDS dostępny jest także w wersji z podświetleniem **w kolorze zielonym (INT-KLCDS-GR)**.

- podświetlenie klawiatury i wyświetlacza **w kolorze niebieskim**
- diody LED informujące o stanie systemu
- alarmy NAPAD, POŻAR, POMOC wywołane z klawiatury
- sygnalizacja dźwiękowa wybranych zdarzeń w systemie
- 2 wejścia
- sygnalizacja utraty łączności z centralą
- łącze RS-232 do współpracy z programem [GUARDX](#)



DANE TECHNICZNE

Klasa środowiskowa	II
Napięcie zasilania ($\pm 15\%$)	12 V DC
Wymiary obudowy	114 x 94 x 23,5 mm
Zakres temperatur pracy	-10...+55 °C
Pobór prądu w stanie gotowości	33 mA
Maksymalny pobór prądu	151 mA