

# АСХ-210

## КОМПАКТНЫЙ БЕСПРОВОДНОЙ МОДУЛЬ РАСШИРЕНИЯ ПРОВОДНЫХ ЗОН И ВЫХОДОВ

Модуль **АСХ-210** позволяет использовать проводные устройства (извещатели, оповещатели и т. п.) в беспроводной системе **ABAX 2/ABAX**. Он имеет 4 программируемых входа для поддержки проводных извещателей (NO и NC), также поддерживаются шлейфы EOL и 2 EOL. Кроме того, модуль имеет 4 программируемых проводных выхода типа OC.

**АСХ-210** – это миниатюрный модуль расширения, удобный в установке.

Питание устройства осуществляется напряжением 4–24 В DC. Настройка и обновление **АСХ-210** осуществляется удаленно. В системе **ABAX 2** двухсторонняя связь шифруется по стандарту AES.

- подключение проводных устройств к системе **ABAX 2** или **ABAX**
- работа с:
  - контроллерами системы **ABAX 2 (ACU-220 и ACU-280)**, а также ретранслятором **ARU-200**
  - контроллерами системы **ABAX (ACU-120, ACU-270 и более ранними ACU-100 (версия 4.04 и выше), ACU-250)**, прибором **INTEGRA 128-WRL**, а также ретранслятором **ARU-100** – необходимую версию микропрограммы устройства следует уточнить в его описании на сайте
- дальность радиосвязи на открытом пространстве:
  - в **ABAX 2**: до 2000 м (с **ACU-220**) / до 1400 м (с **ACU-280**)
  - в **ABAX**: до 500 м
- 4 программируемых входа, поддержка проводных извещателей с типом шлейфа NO, NC, EOL, 2EOL/NO и 2EOL/NC
- 4 программируемых выхода типа OC
- удаленная настройка и обновление микропрограммы
- компактные размеры
- питание: 4–24 В DC



## ТЕХДААННЫЕ

|                                                     |                        |
|-----------------------------------------------------|------------------------|
| Диапазон рабочих температур                         | -10°C...+55°C          |
| Напряжение питания                                  | 4...24 В DC            |
| Потребление тока в режиме готовности                | 30 мА                  |
| Максимальное потребление тока                       | 35 мА                  |
| Вес                                                 | 10 г                   |
| Максимальная влажность воздуха                      | 93±3%                  |
| Полоса рабочих частот                               | 868,0 МГц              |
| Габаритные размеры                                  | 21 x 41 x 13 мм        |
| Класс среды по стандарту EN50130-5                  | II                     |
| Соответствие стандартам                             | EN 50130-4, EN 50130-5 |
| Дальность действия (в прямой видимости) для ACU-270 | до 500                 |
| Дальность действия (в прямой видимости) для ACU-270 | до 500                 |
| Дальность действия (в прямой видимости) для ACU-220 | до 2000                |
| Дальность действия (в прямой видимости) для ACU-280 | до 1400                |
| Выходы типа открытый коллектор                      | 50 мА / 12 В DC        |



Представленные изображения могут не отражать внешний вид готовых изделий. Размещенные в сервисе описания продукции имеют исключительно информационный характер.