

# DMP-400

## АДРЕСНЫЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ ДЫМО-ТЕПЛОВОЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ

Извещатель позволяет обнаружить пожар на ранней стадии, когда появляется видимый дым и/или имеет место рост температуры. Предназначен для работы в шлейфе сигнализации адресного пожарного приемно-контрольного прибора **ACSP-402**.

- датчик видимого дыма
- температурный сенсор
- обнаружение загрязнения оптической камеры
- чувствительность датчика дыма, регулируемая ППКП (4 уровня чувствительности)
- светодиод для оптической индикации
- двухсторонний изолятор КЗ
- питание от шлейфа сигнализации
- установка в основание **DB-400** (основание приобретается отдельно)
- возможность подключить индикатор срабатывания **WZ-110**
- пылезащитный колпачок в комплекте поставки



### ТЕХДААННЫЕ

|   |              |
|---|--------------|
| Габаритные размеры корпуса                        | ø108 x 54 мм |
| Диапазон рабочих температур                       | -25...+50 °C |
| Вес   | 95 г         |
| Максимальная влажность воздуха                    | 93±3%        |
| Класс по EN 54-5 (температурный сенсор)           | A1R          |
| Минимальная пороговая температура вызова тревоги  | 54 °C        |
| Максимальная пороговая температура вызова тревоги | 65 °C        |
| Потребление тока в дежурном режиме                | 500 мкА      |
| Потребление тока в режиме тревоги                 | 700 мкА      |
| Напряжение питания                                | 18...26      |

