

ASW-200 F

УМНАЯ РОЗЕТКА ТИПА F (SCHUKO)

ASW-200 F – умная розетка для удаленного включения и выключения подключенного оборудования. Розетка предназначена для работы в беспроводной системе **ABAX 2/ABAX** с двухсторонней связью.

- управление электрооборудованием мощностью до 2300 Вт
- шифруемая двухсторонняя радиосвязь 868 МГц (стандарт AES)
- 4 канала передачи с автоматическим выбором того из них, который обеспечит передачу на частоте 868 МГц без помех
- удаленное обновление микропрограммы умной розетки
- удаленная настройка
- светодиодный индикатор для сигнализации
 - возможность подсчета электроэнергии, потребляемой подключенным устройством
 - уведомление об аварии
 - возможность полного выключения индикатора
 - специальная кнопка для настройки индикатора
- программная защита от перегрузки и перегрева



ASW-200 совместим с:

- ABAX 2:
 - контроллером **ACU-220/ACU-280**
 - ретранслятором **ARU-200**
- ABAX:
 - контроллером **ACU-120/ACU-270**
 - ретранслятором **ARU-100**
 - прибором **INTEGRA 128-WRL**

ASW-200 выпускается также в варианте с сетевой розеткой типа **E (EURO)**.

ТЕХДААННЫЕ

Диапазон рабочих температур	-10°C...+55°C
Вес	61 г
Максимальная влажность воздуха	93±3%
Полоса рабочих частот	868,0 МГц
Габаритные размеры	ø45 x 70 мм
Класс среды по стандарту EN50130-5	II
Соответствие стандартам	EN 50130-4, EN 50130-5
Максимальная потребляемая мощность	1,37
Дальность радиосвязи (на открытом пространстве) для ABAX	до 500
Номинальный ток (резистивная нагрузка)	10
Дальность радиосвязи (на открытом пространстве) для ABAX 2	до 1000
Потребление мощности в режиме готовности	730



Представленные изображения могут не отражать внешний вид готовых изделий. Размещенные в сервисе описания продукции имеют исключительно информационный характер.