

B-21

МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ ДЛЯ ВРЕЗНОГО МОНТАЖА (БЕЛЫЙ)

Магнитоконтактные датчики обеспечивают обнаружение открытия двери, окна и т. п. Герметичный магнитоконтактный извещатель **B-21** с фланцем предназначен для врезного монтажа. К извещателю прилагается держатель магнита для установки извещателя в труднодоступных местах. Датчик выпускается в белом и коричневом цветовом варианте.

- для врезного монтажа
- средней величины герметичный корпус с квадратным фланцем
- диаметр корпуса 6,5 мм
- фланец с длиной стороны 10 мм



ТЕХДААННЫЕ

Диапазон рабочих температур	-10...+55 °C
Вес	13 г
Максимальная влажность воздуха	93±3%
Расстояние замыкания контактов геркона	19 мм
Расстояние размыкания контактов геркона	24 мм
Габаритные размеры корпуса магнита	19 x 7,6 мм
Класс среды по стандарту EN50130-5	II
Размеры корпуса геркона	26 x 10 x 10
Тип извещателя	NC
Максимальное коммутируемое напряжение	100
Максимальная мощность нагрузки	10
Максимальное сопротивление контактов	200
Максимальный коммутируемый ток	500
Длина проводов	450
Размеры кронштейна	55 x 12,6 x 19,8