

B-3CS

МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ ДЛЯ ВРЕЗНОГО МОНТАЖА (МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КОРПУС, ЗОЛОТИСТЫЙ ЦВЕТ)

Магнитоконтактные датчики обеспечивают обнаружение открытия двери, окна и т. п. Герметичный магнитоконтактный извещатель **B-3CS** с фланцем предназначен для врезного монтажа в дверную и оконную раму. Благодаря методу монтажа по завершении установки он незаметен снаружи.

- для врезного монтажа
- миниатюрный металлический герметичный корпус с круглым фланцем
- корпус диаметром 6 мм



ТЕХДААННЫЕ

Диапазон рабочих температур	-10...+55 °C
Вес	10 г
Максимальная влажность воздуха	93±3%
Расстояние замыкания контактов геркона	14 мм
Расстояние размыкания контактов геркона	18 мм
Габаритные размеры корпуса магнита	15 x 8 мм
Класс среды по стандарту EN50130-5	II
Размеры корпуса геркона	15 x 8
Тип извещателя	NC
Максимальное коммутируемое напряжение	100
Максимальная мощность нагрузки	10
Максимальное сопротивление контактов	200
Максимальный коммутируемый ток	500
Длина проводов	450