

INT-TSH2R-W

КЛАВИАТУРА С СЕНСОРНЫМ ДИСПЛЕЕМ 7"

Клавиатура **INT-TSH2R** предназначена для управления и настройки ПКП **INTEGRA**, **INTEGRA Plus**, **VERSA** или **PERFECTA 64 M**. Это прекрасное решение для тех, кто ожидает комфорта повседневного управления системой охранной сигнализации и элементами умного здания – в том числе системой **KNX**. Сочетание большого дисплея и универсального дизайна позволяет устройству отлично вписываться как в современный, так и в классический интерьер.

Свойства:

- емкостный стеклянный сенсорный дисплей 7" с поддержкой жестов
 - разрешение 1024x600, отображение 16,7 млн цветов (True Color)
- многоуровневый графический интерфейс, адаптированный к потребностям пользователя
 - до 24 экранов пользователя
- возможность настройки и адаптации экранов интерфейса к потребностям пользователя
- более 20 готовых графических тем с возможностью создать собственную композицию
- виджеты для управления клавиатурой, системой охранной сигнализации и устройствами умного здания, подключенными к ПКП
- управление системой с помощью макрос-команд, запускающих в ПКП ряд разнообразных функций (в том числе «умный дом»)
- возможность быстро поднять тревоги НАПАДЕНИЕ, ПОЖАР, ПОМОЩЬ
- совместимость с ПКП **INTEGRA** и **INTEGRA Plus** (INTEGRA Firmware 1.20 или выше), **VERSA** (VERSA Firmware 1.10 или выше) и **PERFECTA 64 M**
- возможность выводить на заставку дисплея часы, дату, состояние элементов системы (групп, зон, выходов), температуру (**INTEGRA**, **INTEGRA Plus**, **PERFECTA 64 M**)
- возможность воспроизводить слайд-шоу (функция фоторамки)
- индикаторы текущего состояния системы, расположенные на полосе состояния
- встроенный считыватель бесконтактных карт MIFARE® 13,56 МГц (поддерживается только ПКП **INTEGRA** и **INTEGRA Plus**):
 - Ultralight CSN/SSN
 - Classic CSN/SSN/MSN
 - DESFire (EV1 / EV2 / EV3) CSN/MSN
- 2 программируемые проводные зоны (поддерживаются только ПКП **INTEGRA** и **INTEGRA Plus**)
 - поддержка извещателей типа NO и NC, а также датчиков рольставни и удара;
 - поддержка шлейфов EOL, 2EOL и 3EOL (3EOL при использовании ПКП **INTEGRA Plus**);
 - настройка значений оконечных резисторов
- встроенный динамик для звуковой сигнализации
- возможность регулировать громкость сигнализации
- возможность регулировать яркость подсветки для режимов «день» и «ночь»
- встроенный считыватель карт памяти microSD (на карте сохраняются фото для фоторамки, фон для дополнительных экранов, звуковые сигналы для "ГОНГОВ" зон)
- тамперный контакт, реагирующий на вскрытие корпуса и отрыв от монтажной поверхности
- выпускается в белом (**INT-TSH2R-W**) и черном (**INT-TSH2R-B**) цветовом варианте



ТЕХДААННЫЕ

| | |
|--|---|
| Напряжение питания ($\pm 15\%$) | 12 В DC $\pm 15\%$ В DC |
| Диапазон рабочих температур | $-10^{\circ}\text{C} \dots +55^{\circ}\text{C}$ |
| Потребление тока в режиме готовности | 350 мА |
| Максимальное потребление тока | 475 мА |
| Вес | 386 г |
| Максимальная влажность воздуха | $93 \pm 3\%$ |
| Класс среды по стандарту EN50130-5 | II |
| Класс безопасности по стандарту EN 50131 | Grade 3 |
| Поддержка карт памяти | microSD, micro SDHC |
| Габаритные размеры корпуса (ширина x высота x толщина) | 196 x 129 x 22 мм |
| Частота работы считывателя | 13,553...13,567 |
| Дальность считывания шифруемой карты MC-DF3-2 | до 40 |