

# SPP-401

## АДРЕСНЫЙ ПОЖАРНЫЙ ЗВУКОВОЙ ОПОВЕЩАТЕЛЬ ДЛЯ УСТАНОВКИ ВНЕ ПОМЕЩЕНИЙ

Оповещатель для установки в помещениях **SPP-401** сообщает о тревоге с помощью звукового сигнала. Он предназначен для работы в шлейфе сигнализации адресного пожарного приемно-контрольного прибора **ACSP-402**.

- звуковая сигнализация:  
пьезоэлектрический преобразователь
- сигнализация, которой управляет ППКП:
  - разные типы звуковой сигнализации для разных тревожных ситуаций
  - выбор из 32 типов звуковой сигнализации
- двухсторонний изолятор КЗ
- питание от петли

- Оповещатель для установки в помещениях **SPP-400** сообщает о тревоге с помощью звукового сигнала. Он предназначен для работы в шлейфе сигнализации адресного пожарного приемно-контрольного прибора **ACSP-402**.

- звуковая сигнализация:  
пьезоэлектрический преобразователь
- сигнализация, которой управляет ППКП:
  - разные типы звуковой сигнализации для разных тревожных ситуаций
  - выбор из 32 типов звуковой сигнализации
- двухсторонний изолятор КЗ
- питание от петли



### ТЕХДААННЫЕ

Диапазон рабочих температур	-25°C...+70°C
Вес	227 г
Максимальная влажность воздуха	95%
Габаритные размеры	108 x 108 x 96 мм
Потребление тока в дежурном режиме	250 мкА
Потребление тока в режиме тревоги	4 мА
Класс защиты	IP65
Напряжение питания	18...26
Тип рабочей среды	В

