

S-4 DG

МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ ДЛЯ ПОВЕРХНОСТНОГО МОНТАЖА С ТАМПЕРНЫМ КОНТАКТОМ

Магнитоконтактные извещатели – это основной элемент охраны периметра, из стандартная задача – обнаружение открытия окон и дверей. Извещатель S-4 предназначен для поверхностного монтажа на дверную или оконную раму. S-4 состоит из двух частей в эстетичных корпусах: геркона и магнита. Их отдаление друг от друга вызывает размыкание шлейфа датчика, что сигнализируется как нарушение. Также устройство оборудовано тамперным контактом и дополнительной клеммой M для удобного подключения оконечного резистора EOL.

S-4 совместима с любым ПКП, оборудованным входами типа NC, а также может работать в системах умного дома как управляющий элемент. Извещатель S-4 соответствует требованиям Grade 2, установленным стандартом EN 50131-1 oraz EN 50131-2-6.

Устройство выпускается в трех цветовых вариантах: белом (S-4), коричневом (S-4 BR) и темно-сером (S-4 DG).

- для поверхностного монтажа
- тамперный контакт



ТЕХДААННЫЕ

Максимальное коммутируемое напряжение геркона	20 В
Максимальный коммутируемый ток	20 А
Габаритные размеры корпуса	58,5 x 16,5 x 15,2 мм
Диапазон рабочих температур	-30...+55 °C
Вес	24 г
Максимальная влажность воздуха	93 ±3%
Переходное сопротивление	150 Ом
Минимальное количество переключений при нагрузке 20 В, 20 мА	360 000
Материал, из которого изготовлены контакты	Ru (Ruten) (Путений)
Расстояние замыкания контактов геркона	18 мм
Расстояние размыкания контактов геркона	28 мм
Размеры подкладки под геркон	58,5 x 16,5 x 3,3 мм
Габаритные размеры корпуса магнита	58,5 x 14,7 x 8,3 мм
Размеры подкладки под магнит	58,5 x 14,7 x 3 мм