

# INT-KLCDR-BL

## ЖКИ-КЛАВИАТУРА

ЖКИ-клавиатуры предназначены для ежедневной эксплуатации системы **INTEGRA**. Благодаря дисплею, на котором отображаются текстовые сообщения, использование даже расширенных функций ПКП будет для пользователя простым и удобным. Дополнительно встроенный считыватель карт дает возможность эксплуатации системы без необходимости запоминания пароля.

- подсветка клавиш и дисплея
- светодиодные индикаторы, отображающие состояние системы
- тревоги, вызываемые с клавиатуры: НАПАДЕНИЕ, ПОЖАР, ПОМОЩЬ
- звуковая сигнализация выбранных системных событий
- 2 зоны
- сигнализация потери связи с ПКП
- порт RS-232 для работы с программой **GUARDX**
- считыватель проксимити карт



## ТЕХДААННЫЕ

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| Класс среды                          | II                |
| Напряжение питания ( $\pm 15\%$ )    | 12 В DC           |
| Габаритные размеры корпуса           | 140 x 126 x 26 мм |
| Диапазон рабочих температур          | -30...+55 °C      |
| Потребление тока в режиме готовности | 60 мА             |
| Максимальное потребление тока        | 156 мА            |

