

DMP-100

ТОЧЕЧНЫЙ ДЫМО-ТЕПЛОВОЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ

Точечный дымо-тепловой извещатель позволяет обнаружить частицы дыма, а также быстрое возрастание температуры и превышение порогового значения температуры. Это сочетание позволяет извещателю **DMP-100** обнаруживать разные источники пожара.

- уникальная камера Swirl, ускоряющая обнаружение дыма
- обнаружение тестовых пожаров: TF-1 до TF-5 согласно EN54-7 и TF-1, TF-6 и TF-8 согласно ISO/TS 7240-9:2006
- термистор с характеристиками A1R, соответствующими стандарту EN54-5
- прецизионный фильтр из нержавеющей стали
- сигнализация аварии – загрязнения дымовой камеры
- удобная установка в основание **DB-100**
- возможность подключения локального внешнего светодиодного индикатора срабатывания



ТЕХДААННЫЕ

Габаритные размеры корпуса	ø108 x 49 мм
Диапазон рабочих температур	-25...+50 °C
Напряжение питания	10,5...26 В DC
Вес	94 г
Максимальная влажность воздуха	93±3%
Класс по EN 54-5 (температурный сенсор)	A1R
Минимальная пороговая температура вызова тревоги	54 °C
Максимальная пороговая температура вызова тревоги	65 °C
Потребление тока в дежурном режиме	40 мкА
Потребление тока в режиме тревоги	23 мА