

AQUA Pet

ЦИФРОВОЙ ПАССИВНЫЙ ИК-ИЗВЕЩАТЕЛЬ, НЕ РЕАГИРУЮЩИЙ НА ЖИВОТНЫХ ВЕСОМ ДО 15 КГ

AQUA Pet – это цифровой пассивный ИК-извещатель со сдвоенным пироэлементом. Благодаря цифровому алгоритму движения и функции компенсации температуры извещатель может работать в широком диапазоне температур. Он отличается высокой чувствительностью и устойчивостью к помехам. Трехступенчатая регулировка чувствительности позволяет оптимально конфигурировать устройство в соответствии с потребностями пользователя и охраняемого объекта. Извещатель имеет тамперный контакт и встроенные оконечные резисторы, которые облегчают установку и подключение к системе. Основная задача извещателя – обнаружение нарушения в охраняемой зоне. Однако, его можно использовать и для управления «умным зданием». Когда система снята с охраны, извещатель может управлять, например, включением освещения, а также открытием или закрытием двери. AQUA Pet – это датчик, который дополнительно обеспечивает защиту даже, если в охраняемой зоне находятся животные небольших размеров (весом до 15 кг).

- встроенные оконечные резисторы
- не реагирует на животных весом до 15 кг
- сдвоенный пироэлемент
- цифровой алгоритм обнаружения



ТЕХДААННЫЕ

Напряжение питания (±15%)	12 В DC
Обнаруживаемая скорость движения	0,3...3 м/с
Габаритные размеры корпуса	63 x 96 x 49 мм
Диапазон рабочих температур	-30...+55 °C
Рекомендуемая высота монтажа	2,4 м
Потребление тока в режиме готовности	10 mA
Максимальное потребление тока	12 mA
Вес	90 г
Максимальная нагрузка на контактах реле (резистивная)	40 mA / 16 В DC
Класс среды по стандарту EN50130-5	II
Продолжительность сигнализации тревоги	2 с
Соответствие стандартам	EN50130-5, EN50131-1, EN50131-2-2, EN50130-4