

B-2S BR

МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ (КОРИЧНЕВЫЙ)

Магнитоконтактные извещатели – это основной элемент охраны периметра, их стандартная задача – обнаружение открытия окон и дверей. Миниатюрный герметичный магнитоконтактный извещатель **B-2S BR** предназначен для врезного монтажа в дверную или оконную раму. Благодаря скрытой установке он незаметен снаружи. Извещатель выпускается в корпусе белого и коричневого цветов.

- врезной монтаж
- маленький герметичный корпус (Ø6,5 мм)



ТЕХДАННЫЕ

Диапазон рабочих температур	-10...+55 °C
Вес	12 г
Максимальная влажность воздуха	93±3%
Расстояние замыкания контактов геркона	25 мм
Расстояние размыкания контактов геркона	33 мм
Габаритные размеры корпуса магнита	19,05 x 6,35 мм
Класс среды по стандарту EN50130-5	II
Размеры корпуса геркона	27 x 6,5
Тип извещателя	NC
Максимальное коммутируемое напряжение	100
Максимальная мощность нагрузки	10
Максимальное сопротивление контактов	150
Максимальный коммутируемый ток	500
Длина проводов	450