

# B-1

## МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ (БЕЛЫЙ)

Магнитоконтактные извещатели – это основной элемент охраны периметра, их стандартная задача – обнаружение открытия окон и дверей. Небольшой герметичный магнитоконтактный извещатель **B-1** предназначен для поверхностного монтажа. Он может приклеиваться или крепиться к монтажной поверхности с помощью саморезов. Извещатель выпускается в корпусе белого и коричневого цветов.

- для накладного монтажа (прикручиванием или приклеиванием)
- маленький герметичный корпус



### ТЕХДААННЫЕ

Диапазон рабочих температур	-10...+55 °C
Вес	12 г
Максимальная влажность воздуха	93±3%
Расстояние замыкания контактов геркона	24 мм
Расстояние размыкания контактов геркона	30 мм
Габаритные размеры корпуса магнита	28 x 12,5 x 6,5 мм
Класс среды по стандарту EN50130-5	II
Размеры корпуса геркона	28 x 12,5 x 6,5
Тип извещателя	NC
Максимальное коммутируемое напряжение	100
Максимальная мощность нагрузки	10
Максимальное сопротивление контактов	150
Максимальный коммутируемый ток	500
Длина проводов	450