

B-4M

МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ

Магнитоконтактные извещатели – это основной элемент охраны периметра. Среднего размера герметичный магнитоконтактный извещатель **B-4M** в металлическом корпусе предназначен для поверхностного монтажа. Провода с металлической оплеткой прочны, благодаря чему извещатель подойдет для применения в местах, в которых устройство может подвергаться риску саботажа или механического повреждения. Датчик предназначен для поверхностного монтажа путем. Он крепится к монтажной поверхности с помощью саморезов и идеально подходит для установки на гаражных воротах.

- для накладного монтажа (прикручиванием)
- усиленная металлическая конструкция герметического корпуса
- провода с металлической оплеткой



ТЕХДААННЫЕ

Диапазон рабочих температур	-10...+55 °C
Вес	238 г
Максимальная влажность воздуха	93±3%
Расстояние замыкания контактов геркона	75 мм
Расстояние размыкания контактов геркона	80 мм
Габаритные размеры корпуса магнита	102 x 15 x 15 мм
Класс среды по стандарту EN50130-5	II
Размеры корпуса геркона	102 x 35 x 10
Размеры кронштейна	107 x 50 x 50
Тип извещателя	NC
Максимальное коммутируемое напряжение	100
Максимальная мощность нагрузки	7,5
Максимальное сопротивление контактов	150
Максимальный коммутируемый ток	400
Длина проводов	800
Длина металлической защиты	550