

B-4L

МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ

Магнитоконтактные извещатели – это основной элемент охраны периметра. Большой герметичный магнитоконтактный извещатель **B-4L** в металлическом корпусе предназначен для поверхностного монтажа. Провода с металлической оплеткой прочны, благодаря чему извещатель подойдет для применения в местах, в которых устройство может подвергаться риску саботажа или механического повреждения. Датчик предназначен для поверхностного монтажа. Он крепится к монтажной поверхности с помощью саморезов и идеально подходит для установки на гаражных воротах.

- для накладного монтажа (прикручиванием)
- усиленная металлическая конструкция герметического корпуса
- провода с металлической оплеткой



ТЕХДААННЫЕ

Тип извещателя	NC
Максимальное коммутируемое напряжение	100
Максимальная мощность нагрузки	7,5
Максимальное сопротивление контактов	150
Максимальный коммутируемый ток	400
Длина проводов	800
Длина металлической защиты	550
Класс среды по стандарту EN50130-5	II
Максимальная влажность воздуха	93±3%
Вес	262 г
Расстояние размыкания контактов геркона	78 мм
Расстояние замыкания контактов геркона	68 мм
Размеры корпуса геркона	104,5 x 44,5 x 11,5
Габаритные размеры корпуса магнита	78,5 x 29 x 54,5 мм
Диапазон рабочих температур	-10...+55 °C