

GPRS-T4

МОДУЛЬ GPRS

Универсальный модуль **GPRS-T4** предназначен для осуществления мониторинга GPRS и SMS от любого ПКП или другого устройства. Дополнительной функцией **GPRS-T4** является удаленное управление выходами модуля, благодаря которому можно, например, ставить и снимать систему с охраны с помощью сообщений SMS.

- 8 входов для включения мониторинга или оповещения
- вход контроля питания AC
- 4 выхода с возможностью удаленного управления
- автоматическое переключение на SMS в случае отсутствия GPRS
- оповещение SMS/CLIP
- осуществление теста связи методом CLIP
- сигнализация аварии связи



ТЕХДААННЫЕ

Класс среды	II
Число выходов типа ОС (открытый коллектор)	4
Напряжение питания ($\pm 15\%$)	12 В DC
Число зон	8
Габаритные размеры платы электроники	80 x 57 мм
Диапазон рабочих температур	-10...+55 °C
Потребление тока в режиме готовности	45 мА
Максимальное потребление тока	190 мА
Вес	184 г
Минимальный выходной ток блока питания	2 А
Допускаемое напряжение на выходе AC	до 25 В
Максимальный ток выхода с функцией индикатора аварии	50 мА



Представленные изображения могут не отражать внешний вид готовых изделий. Размещенные в описании продукции имеют исключительно информационный характер.