

INT-RS Plus

ИНТЕРФЕЙСНЫЙ МОДУЛЬ RS-232 ДЛЯ ИНТЕГРАЦИИ СИСТЕМ

Модуль **INT-RS Plus** обеспечивает возможность программной интеграции систем **INTEGRA** и **INTEGRA Plus**, в том числе систем, созданных и на базе прибора **INTEGRA 256 Plus**. Используя его возможности, удаленное управление этими приборами может осуществляться с помощью ПО сторонних компаний.

- интерфейс RS-232, подключаемый к шине клавиатур
- связь с программой **GUARDX**
- осуществление мониторинга через RS-232
- открытый протокол для интеграции с другими системами (требует применения протокола RS-232 в интегрируемой системе)
- гальваническая развязка, защищающая от разницы потенциалов



ТЕХДААННЫЕ

Класс среды	II
Напряжение питания ($\pm 15\%$)	12 В DC
Габаритные размеры платы электроники	57x80 мм
Диапазон рабочих температур	-10...+55 °C
Потребление тока в режиме готовности	35 мА
Максимальное потребление тока	40 мА
Вес	42 г



Представленные изображения могут не отражать внешний вид готовых изделий. Размещенные в сервисе описания продукции имеют исключительно информационный характер.