

ACD-220

BEZDRÔTOVÝ DETEKTOR POHYBU – ZÁCLONA

ACD-220 je bezdrôtový detektor pohybu – záclona. ACD-220 je určený pre interiéry. Zariadenie je určené na činnosť v rámci obojsmerného bezdrôtového systému **ABAX 2**.

Zariadenie obsluhujú:

- kontrolér **ACU-220/ACU-280**
- opakovač **ARU-200**

ACD-220 sa vyrába v troch farbách: bielej (**ACD-220**), hnedej (**ACD-220 BR**) a tmavošedej (**ACD-220 DG**).

- detekcia pohybu pomocou detektora PIR
- nastaviteľná citlivosť detekcie pohybu
- digitálny algoritmus detekcie pohybu
- digitálna kompenzácia teploty
- šošovka naprojektovaná špeciálne pre detektory pohybu – záclony, malého dosahu SATEL
- šifrovaná obojsmerná rádiová komunikácia vo frekvenčnom pásme 868 MHz (štandard AES)
- diverzifikácia kanálov prenosu – 4 kanály umožňujúce automatický výber toho, ktorý umožní prenos bez interferencie s inými signálmi vo frekvenčnom pásme 868 MHz
- diaľková aktualizácia firmvéru
- diaľková konfigurácia
- zabudovaný detektor teploty (meranie teploty v rozsahu od -10°C do $+55^{\circ}\text{C}$)
- LED-na signalizáciu
- kontrola sústavy detekcie pohybu
- možnosť „ECO“ umožňujúca predĺženie času činnosti na batérii
- kontrola stavu batérie
- sabotážna ochrana pred otvorení krytu a odtrhnutím



TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Čas činnosti na batérii (v rokoch)	do 2
Detekovaná rýchlosť pohybu	0,3...1 m/s
Pracovná teplota	$-10^{\circ}\text{C}...+55^{\circ}\text{C}$
Maximálny odber prúdu	15 mA
Hmotnosť	43 g
Maximálna vlhkosť ovzdušia	93±3%
Pracovná frekvencia	868,0 ÷ 868,6 MHz
Batéria	CR123A 3V
Odber prúdu v pohotovostnom režime	70 μA
Rozmery	20 x 102 x 25 mm
Trieda prostredia podľa EN50130-5	II
Splnené normy	EN 50130-4, EN 50130-5
Presnosť pomeru teploty	$\pm 1^{\circ}\text{C}$
Čas štartovacieho režimu	5 s
Dosah rádiovkej komunikácie (na otvorenom priestranstve) pre ACU-220	do 2000 m
Dosah rádiovkej komunikácie (na otvorenom priestranstve) pre ACU-280	do 1200 m
Meranie teplôt v rozsahu	$-10^{\circ}\text{C}...+55^{\circ}\text{C}$