

APS-055

ZDROJ DO KRYTU 5 V DC / 0,5 A

Pulzný zdroj do krytu **APS-055** je určený na napájanie zariadení 5 V DC. Môže byť používaný ako externý zdroj napájania pre bezdrôtové klávesnice firmy SATEL napr.:

- **INT-KWRL2** (verzia elektroniky 3.2 alebo novšia),
 - **PRF-LCD-A2** (verzia elektroniky 2.2 alebo novšia),
 - **PRF-LCD-WRL** (verzia elektroniky 2.2 alebo novšia),
 - **VERSA-KWRL2** (verzia elektroniky 2.2 alebo novšia).
- Výstupné napätie (podľa IEC 38): 5 V DC.
 - Stabilizácia výstupného napätia.
 - Výstupný prúd 0,5 A.
 - Vstupný filter proti rušeniu.
 - Elektronické zabezpečenie proti skratu sústavy napájania AC.
 - Elektronické zabezpečenie proti skratu a proti preťaženiu napájacieho výstupu.
 - Montáž do zapustených a povrchových elektrických inštaláčnych krabičiek s minimálnym priemerom 60 mm.



TECHNICKÉ INFORMÁCIE

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| Trieda prostredia | II |
| Pracovná teplota | -10°C...+55°C |
| Hmotnosť | 37 g |
| Rozmery | 47 x 47,4 x 22 mm |
| Výstupné napätie | 5 V DC |
| Elektrická účinnosť | do 72% |
| Výstupné napätie (podľa IEC 38) | 5 V DC |
| Typ zdroja (podľa normy EN 50131) | B |
| Výstupný prúd zdroja | 500 mA |
| Napätie napájania | 195...265 V AC |
| Odber prúdu sústavou zdroja | 3 mA |

