

MDM56 PC

EXTERNÝ MODEM

MDM56 PC je analógový modem určený na spoluprácu so zabezpečovacími ústredňami SATEL. Umožňuje vzdialené spojenie s ústredňami pomocou analógovej telefónnej linky. Modem je možné pripojiť na ústredňu ako externý modem, čo umožňuje zvýšiť rýchlosť prenosu do 56 kbit/s. Vďaka tomu sa môže programovanie zariadenia vykonávať takou istou rýchlosťou, ako pri priamom pripojení počítača na port RS-232 danej zabezpečovacej ústredne. Na spoluprácu s počítačom je potrebný program **DLOAD10**, **DLOAD64**, **DLOADX**, **GUARD64** alebo **GUARDX**. Obsluhuje protokoly prenosu: ITU-T V.90, V.34, V.32bis, V.32, V.23, V.22bis, V.22, Bell 212A a v.21 a Bell 103 (posledné dva sa využívajú na komunikáciu s modemami zabudovanými v zabezpečovacích ústredniach). Je napájaný jednosmerným napájaním 12 V, typickým pre zabezpečovacie ústredne, čo uľahčuje inštaláciu – môže byť napájaný z toho istého zdroja ako ústredňa.

Modem MDM56 sa vyrába v troch variantách: bez krytu **MDM56 BO** (na spoluprácu so zabezpečovacou ústredňou) a v dvoch variantách s plastovým krytom: **MDM56 CA** (určený na inštaláciu pri ústredniach zo série INTEGRA a CA-64) a **MDM56 PC** (v sete so zdrojom na inštaláciu pri počítači).

- optimalizovaný na komunikáciu s ústredňami SATEL
- rýchlosť prenosu do 56 kbit/s
- napájanie jednosmerným napätím 12 V
- konfigurácia pomocou príkazov AT
- určený na spoluprácu s počítačom



TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Rozmer krytu	125 x 114,5 x 31 mm
Pracovná teplota	-10...+55 °C
Napätie napájania (±15%)	12 V DC
Odber prúdu v pohotovostnom režime	60 mA
Maximálny odber prúdu	110 mA
Hmotnosť	586 g