

XD-2L DG

UNIVERZÁLNY DETEKTOR

XD-2L je univerzálny drôtový detektor, ktorý môže spolupracovať s ľubovoľnou zabezpečovacou ústredňou. Detektor môže pracovať ako: magnetický kontakt, vibračný detektor, vibračný detektor s magnetickým kontaktom, detektor zaplavenia vodou.

Vyrába sa v bielej (**XD-2L**), hnedej (**XD-2L BR**) alebo tmavošedej (**XD-2L DG**) farbe.

- výber typu detektora pomocou prepínačov DIP-switch
- režimy činnosti:
 - magnetický kontakt:
 - zisťovanie otvorenia dverí, okna a podobne
 - vstup na pripojenie drôtového detektora typu NC
 - 1 alarmový výstup
 - vibračný detektor:
 - zisťovanie otrasov a vibrácií, ktoré sprevádza pokus o násilné otvorenie dverí alebo okna
 - vstup na pripojenie drôtového detektora typu NC NC
 - 1 alarmový výstup
 - vibračný detektor s magnetickým kontaktom
 - zisťovanie otrasov a vibrácií, ktoré sprevádza pokus o násilné otvorenie dverí alebo okna.
 - zisťovanie otvorenia dverí, okna a podobne
 - vstup na pripojenie drôtového detektora typu NC NC
 - 1 alebo 2 alarmové výstupy
 - detektor zaplavenia vodou
 - zisťovanie zaplavenia vodou
 - vstup na pripojenie externej sondy zaplavenia **FPX-1** (biela), **FPX-1 BR** (hnedá) alebo **FPX-1 DG** (tmavošedá) – sonda sa dodáva osobitne
 - 1 alarmový výstup
- výber typu alarmového výstupu (2EOL/NC alebo NC)
- výber vyvažovacích odporov pre konfiguráciu 2EOL
 - alarm: 1,1 kΩ / 2,2 kΩ / 4,7 kΩ / 5,6 kΩ / 6,8 kΩ
 - sabotáž: 1,1 kΩ / 2,2 kΩ / 4,7 kΩ / 5,6 kΩ
- LED-ka na signalizáciu
- diaľkové zapínanie / vypínanie LED-ky na signalizáciu
- kontrola napätia napájania
- sabotážna ochrana pred otvorením krytu

v sete 2 magnety (na povrchovú a zapustenú montáž)

