

GSM-4

MODUL GSM SIMULUJÚCI PEVNÚ LINKU SO VSTUPMI A VÝSTUPMI

Komunikačný modul **GSM-4** umožňuje využívať sieť GSM ako záložný kanál spojenia v prípade poruchy pevnej linky. Modul **GSM-4** umožňuje realizáciu monitoringu, hlasového oznamovania a oznamovania SMS. Pomocou modulu je možné taktiež ovládať ľubovoľné zariadenia pomocou SMS správ, informácie typu CLIP alebo pomocou DTMF.

Vlastnosti a funkcie:

- prenos telefónnych signálov cez sieť GSM
- konvertovanie správ PAGER na SMS
- diaľková konfigurácia modulu cez GPRS – funkcia „vzdialeného portu RS-232“
- diaľkové programovanie zabezpečovacích ústrední cez GPRS
- diaľková aktualizácia firmvéru modulu
- kontrola telefónnej linky a automatické prepnutie na GSM pre výpadku linky
- 4 vstupy modulu s možnosťou spúšťania oznamovania SMS/hlasového/CLIP a spúšťania prenosu udalostí monitoringu
- 3 výstupy s možnosťou diaľkového ovládania

Použitie:

- modul monitoringu pre ústredne INTEGRA
- prijímač SMS pre PCO STAM
- brána GSM
- monitoring SMS, GPRS a CSD pre ľubovoľné zabezpečovacie ústredne
- hlasové oznamovanie pre ľubovoľné zabezpečovacie ústredne
- diaľkové ovládanie zariadení pripojených na modul



TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Zaťažiteľnosť výstupov	50 mA
Napätie napájania (±15%)	12 V DC
Maximálny odber prúdu	250 mA
Hmotnosť	955 g