

MSP-300 R

EXTERNÁ OPTICKO-AKUSTICKÁ BEZDRÔTOVÁ SIRÉNA

Bezdrôtová externá siréna MSP-300 je určená na činnosť s kontrolérom **MTX-300** a ústredňami **PERFECTA 16-WRL**, **PERFECTA 32-WRL** a **PERFECTA-T 32-WRL**, pracujúcimi vo frekvenčnom pásme 433 MHz. V siréne je použitá moderná rádiová sústava SPIRIT1 s optimalizovanou spotrebou energie, ktorá umožňuje dlhú činnosť aj v sťažených podmienkach. Bezproblémovú činnosť sirény MSP-300 zaisťuje taktiež vysokovýkonná batéria **BAT-ER-3,6**, ktorá sa používa v špeciálnych inštaláciách, napr. v armáde a zdravotníctve.

- spolupráca s kontrolérom MTX-300 a ústredňami PERFECTA 16-WRL, PERFECTA 32-WRL a PERFECTA-T 32-WRL
- optická a akustická signalizácia spúšťaná nezávisle rádiovou cestou
- optická signalizácia: LED-ky s vysokou svietivosťou
- akustická signalizácia: piezoelektrická siréna
- možnosť spustenia jedného z niekoľkých akustických signálov
- moderná rádiová sústava zaisťujúca optimalizovanú komunikáciu pri veľmi nízkom odbere prúdu
- diaľková konfigurácia
- napájanie: výkonná batéria BAT-ER-3,6 s kapacitou 13 Ah a so širším rozsahom pracovnej teploty
- činnosť v teplote od -40 °C do +55 °C
- sabotážna ochrana pred otvorením krytu a odtrhnutím



TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Čas činnosti na batérii (v rokoch)	do 3
Pracovná teplota	-40 °C ... +55 °C
Odber prúdu v pohotovostnom režime	600 µA
Maximálny odber prúdu	500 mA
Hmotnosť	766 g
Maximálna vlhkosť ovzdušia	93±3%
Pracovná frekvencia	433,05 ÷ 434,79 MHz
Dosah rádiovkej komunikácie (na otvorenom priestranstve)	do 400 m
Batéria	ER34615 3,6V
Rozmery	148 x 254 x 64 mm
Trieda prostredia podľa EN50130-5	IIIA
Hlasitosť (vo vzdialenosti 1m)	do 105 dB