

INT-KLFR-BSB

LCD KLÁVESNICA ZABEZPEČOVACIEHO SYSTÉMU INTEGRA

LCD klávesnica **INT-KLFR** bola vyvinutá pre užívateľov preferujúcich tradičné užívateľské rozhranie zabezpečovacieho systému, ale zároveň obľubujúcich moderný dizajn. Okrem toho zabudovaná čítačka bezdotykových kariet umožňuje obsluhu zabezpečovacieho systému bez nutnosti pamätania si kódu.

- podsvietenie klávesnice a displeja
- LED-ky informujúce o stave systému
- alarmy NAPADNUTIE, POŽIAR a POMOC spúšťané z klávesnice
- akustická signalizácia vybraných udalostí v systéme
- 2 programovateľné vstupy (s obsluhou konfigurácie 3EOL)
- konektor RS-232 na spoluprácu s programom **GUARDX**
- zabudovaná čítačka bezdotykových kariet na obsluhu systému



TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Napätie napájania (±15%)	12 V DC
Rozmer krytu	145 x 143 x 25 mm
Pracovná teplota	-10...+55 °C
Odber prúdu v pohotovostnom režime	60 mA
Maximálny odber prúdu	110 mA
Hmotnosť	346 g
Maximálna vlhkosť ovzdušia	93±3%
Trieda prostredia podľa EN50130-5	II